BOOSTER À SUPERCONDENSATEURS

12V

STARTRONIC 600

Ref. 026759

INVEST IN THE FUTURE

Destiné aux véhicules 12V, le STARTRONIC 600 est un démarreur autonome intelligent sans batterie interne. Doté de supercondensateurs, l'appareil utilise la tension résiduelle de la batterie du véhicule pour se recharger et démarrer le moteur en quelques secondes. La recharge sur le secteur n'est plus nécessaire.

AIDE AU DÉMARRAGE

Avec sa puissance *(550A en démarrage)*, il peut démarrer les véhicules légers *(essence & diesel)* munis d'une batterie 12V **en moins de 2 minutes.**
2 modes disponibles dit «forçage» pour un maximum d'efficacité :
- **Mode «Bypass»** pour démarrer un véhicule avec une batterie fortement déchargée.
- **Mode «Glow»** *(préchauffage)* pour démarrer les moteurs diesel par temps froid.

FACILITÉ D'EMPLOI



Brancher — Charge des condensateurs — Démarrer

Port micro USB *(5V / 2A)*

Port alimentation *(pour prise allume-cigare 12V / 10A)*

DÉMARRAGE EN TOUTE SÉCURITÉ

Gestion électronique sécurisée :
- Protection contre les courts-circuits.
- Protection contre l'inversion de polarités.
- Protection contre les décharges profondes.

SANS ENTRETIEN

- **Technologie sans batterie** *(batteryless).*
- **Constamment opérationnel** même après des années de stockage.
- Insensible aux températures extrêmes *(-40°C /+65°C).*
- **Longue durée de vie,** il peut-être utilisé 10 000 fois sans diminution de ses performances.

Livré avec :

Sac de transport

Prise allume-cigare

CONNECTIQUES ADAPTÉES

Le STARTRONIC peut être préchargé de 3 façons :
- sur batterie 12V de substitution *(liquide, gel, AGM, Start&Stop)* en moins de 2 minutes.
- sur prise allume-cigare *(12V / 10A)* en 2 minutes.
- grâce au port micro USB *(5V / 2A)* en 20 minutes *(câble non fourni).*

COMPACT

Compact *(1420g)*, il est facilement transportable et trouvera aisément sa place dans le coffre d'un véhicule.

START		Capacitors	C Capacitance	INPUT CHARGE						cm	kg
1V/C					Charging time		Charging time	MICRO USB Type B	Charging time		
550 A	12 V	5 x 500 F	100 F	12V	90 s	12V/10A	120 s	5V/2A	20 min	21.5 x 14.8 x 5	1.42

CE

MADE in PRC

www.gys.fr